

BEOORDELINGSRICHTLIJN METSELBAKSTEEN

BRL 1007



POSTADRES
Postbus 28, 9665 ZG Oude Pekela

TELEFOON
0597-613920

BEZOEKADRES
Gelmswijk 4, 9665 RR Oude Pekela

WEBSITE
www.strating.nl



CERTIFICAATNUMMER IKB 1046

PRODUCTGROEP	ONBESCHERMD, CATEGORIE I, GROEP 1, BRANDGEDRAG A1			
PRODUCTTYPE	STRENGPERS WAALFORMAAT GEPERFOREERD			
PRODUCTSOORT	RELIÉF ROOD GROFZAND			
PRODUCTCODE	WF-P-0005-01			
VISUELE KENMERKEN OP ZICHTVLAK	ONBEZAND		STRUCTUUR	
	BEZAND		GLAZUUR	
	GLAD		ENGOBE	
AFMETINGEN	Lengte: 209 mm Breedte: 99 mm Hoogte: 50 mm			ORDER
TOLERANTIECATEGORIE	T1	T2		
	Afwijkend:			
MAATSPREIDINGS CATEGORIE	R1	R2		
	Afwijkend:			
INITIELE WATEROPZUIGING kg/(m ² .min)	Zeer weinig zuigend (< 0,5)			LEVERDATUM
	Matig zuigend (0,5 - 1,5)			
	Normaal zuigend (1,5 - 4,0)			
	Sterk zuigend (> 4,0)			
WATEROPNEMING	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 10 %			WERK
	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 9 %			
	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 7 %			
VOLUMIEKE MASSA (kg/m ³)	Bruto volumieke massa (bvm): 1566 kg/m ³			
TOLERANTIECATEGORIE VOLUMIEKE MASSA	D1	D2	20%	ARCHITECT
CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN	WATEROPLOSBAAR NARIUM, KALIUM EN MAGNESIUM		S0	AANNEMER
			S1	
			S2	
VORST - DOOI WEERSTAND	F0			OPDRACHTGEVER
	F2, VORSTCLASSE C, BRL 1007			
	F2, VORSTCLASSE D, BRL 1007			
WARMTEGELEIDBAARHEID λ	0,56 W/Mk			
WATERDAMP DOORLATENDHEID μ	50/100			
VORMGEGEVEN	JA			
BOUWBESLUIT	NEE			
SPECIFIEKE TOEPASSINGEN	Precisiemetselwerk/kromheid vlgns BRL 1007			
	Product voor schilderwerk (SO4 ≤ 0,10%)			
GEMIDDELDE DRUKSTERKTE (N/mm ²)	5,0	7,5	10,0	12,5
	15,0	20,0	25,0	30,0
	35,0	40,0	45,0	...
AANVULLENDE INFORMATIE VAN PRODUCENT				AANVRAGER
				PARAAF

VAN TOEPASSING ZIJN DE WAARDEN DIE GRIJS ZIJN GEARCEERD, VET GEDRUKT IN WITTE LETTERS.