

BEOORDELINGSRICHTLIJN METSELBAKSTEEN

BRL 1007

#WAARDE!

CERTIFICAATNUMMER IKB 1046

PRODUCTGROEP	ONBESCHERMD, CATEGORIE I, GROEP 1, BRANDGEDRAG A1				
PRODUCTTYPE	STRENGPERS WAALFORMAAT GEPERFOREERD				
PRODUCTSOORT	VTS ORANJE ROYAL FLASH				
PRODUCTCODE	WF-P-0072-02				
VISUELE KENMERKEN	ONBEZAND		STRUCTUUR		DATUM AANVRAAG
OP ZICHTVLAK	BEZAND		GLAZUUR		
	GLAD		ENGOBE		
AFMETINGEN	Lengte: 210 mm Breedte: 100 mm Hoogte: 50 mm□				ORDER
TOLERANTIECATEGORIE	T1	T2			
	Afwijkend:				
MAATSPREIDINGS CATEGORIE	R1	R2			AANTAL
	Afwijkend:				
INITIELE WATEROPZUIGING kg/(m².min)	Zeer weinig zuigend (< 0,5)				
	Matig zuigend (0,5 - 1,5)				
	Normaal zuigend (1,5 - 4,0)				
	Sterk zuigend (> 4,0)				
WATEROPNEMING	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 10 %				WERK
	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 9 %				
	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 7 %				
VOLUMIEKE MASSA (kg/m3)	Bruto volumieke massa (bvm): 1566 kg/m3				
TOLERANTIECATEGORIE	D1	D2	20%		
VOLUMIEKE MASSA					ARCHITECT
CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN	WATEROPLOSBAAR NATRIUM, KALIUM EN MAGNESIUM			S0	
				S1	
				S2	
VORST - DOOI WEERSTAND	F0				
	F2, VORSTCLASSE C, BRL 1007				
	F2, VORSTCLASSE D, BRL 1007				
WARMTEGELEIDBAARHEID λ	0,56 W/Mk				
WATERDAMP DOORLATENDHEID μ	50/100				
VORMGEGEVEN	JA				
BOUWBESLUIT	NEE				
SPECIFIEKE TOEPASSINGEN	Precisiemetselwerk/kromheid vlgns BRL 1007				
	Product voor schilderwerk (SO4 ≤ 0,10%)				
GEMIDDELDE	5,0	7,5	10,0	12,5	
DRUKSTERKTE	15,0	20,0	25,0	30,0	
(N/mm2)	35,0	40,0	45,0	...	
AANVULLENDE INFORMATIE VAN PRODUCENT					AANVRAGER
					PARAAF

VAN TOEPASSING ZIJN DE WAARDEN DIE GRIJS ZIJN GEARCEERD, VET GEDRUKT IN WITTE LETTERS.