

# BEOORDELINGSRICHTLIJN METSELBAKSTEEN

# BRL 1007



POSTADRES  
Postbus 28, 9665 ZG Oude Pekela

TELEFOON  
0597-613920

BEZOEKADRES  
Gelmswijk 4, 9665 RR Oude Pekela

WEBSITE  
www.strating.nl



CERTIFICAATNUMMER IKB 1046

|  |   |             |           |                |           |
|--|---|-------------|-----------|----------------|-----------|
| PRODUCTGROEP   | ONBESCHERMD, CATEGORIE I, GROEP 1, BRANDGEDRAG A1                 |             |           |                |           |
| PRODUCTTYPE  | STRENGPERS <b>BUNDES DUN FORMAAT</b> GEPERFOREERD                 |             |           |                |           |
| PRODUCTSOORT   | JEMGUM BUNT KOHLE BDF   |             |           |                |           |
| PRODUCTCODE  | BDF-P-0065-04   |             |           |                |           |
| VISUELE KENMERKEN<br>OP ZICHTVLAK                      | ONBEZAND  |             | STRUCTUUR | DATUM AANVRAAG |           |
|  | BEZAND  |             | GLAZUUR   |                |           |
|  | GLAD  |             | ENGOBE    |                |           |
| AFMETINGEN   | Lengte: <b>237</b> mm Breedte: <b>113</b> mm Hoogte: <b>52</b> mm |             |           | ORDER          |           |
| TOLERANTIECATEGORIE                                    | T1  | T2          |           |                |           |
|  | Afwijkend:  |             |           |                |           |
| MAATSPREIDINGS<br>CATEGORIE                            | R1  | R2          |           | AANTAL         |           |
|  | Afwijkend:  |             |           |                |           |
| INITIELE<br>WATEROPZUIGING<br>kg/(m <sup>2</sup> .min) | Zeer weinig zuigend (< 0,5)                                       |             |           | LEVERDATUM     |           |
|  | <b>Matig zuigend (0,5 - 1,5)</b>                                  |             |           |                |           |
|  | Normaal zuigend (1,5 - 4,0)                                       |             |           |                |           |
|  | Sterk zuigend (> 4,0)   |             |           |                |           |
| WATEROPNEMING  | Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 10 %                       |             |           | WERK           |           |
|  | Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 9 %                        |             |           |                |           |
|  | <b>Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 7 %</b>                 |             |           |                |           |
| VOLUMIEKE MASSA (kg/m <sup>3</sup> )                   | Bruto volumieke massa (bvm): 1566 kg/m <sup>3</sup>               |             |           | ARCHITECT      |           |
| TOLERANTIECATEGORIE<br>VOLUMIEKE MASSA                 | D1  | <b>D2</b>   | 20%       |                |           |
| CHEMISCHE<br>EIGENSCHAPPEN                             | WATEROPLOSBAAR NARIUM, KALIUM EN<br>MAGNESIUM                     |             | S0        | AANNEMER       |           |
|  |   |             | S1        |                |           |
|  |   |             | <b>S2</b> |                |           |
| VORST - DOOI<br>WEERSTAND                              | F0  |             |           | OPDRACHTGEVER  |           |
|  | F2, VORSTCLASSE C, BRL 1007                                       |             |           |                |           |
|  | <b>F2, VORSTCLASSE D, BRL 1007</b>                                |             |           |                |           |
| WARMTEGELEIDBAARHEID λ                                 | 0,56 W/Mk   |             |           |                |           |
| WATERDAMP<br>DOORLATENDHEID μ                          | 50/100  |             |           |                |           |
| VORMGEGEVEN  | JA  |             |           |                |           |
| BOUWBESLUIT  | NEE   |             |           |                |           |
| SPECIFIEKE<br>TOEPASSINGEN                             | Precisiemetselwerk/kromheid volgens BRL 1007                      |             |           |                |           |
|  | <b>Product voor schilderwerk (SO4 ≤ 0,10%)</b>                    |             |           |                |           |
| GEMIDDELDE<br>DRUKSTERKTE<br>(N/mm <sup>2</sup> )      | 5,0   | 7,5         | 10,0      | 12,5           |           |
|  | 15,0  | <b>20,0</b> | 25,0      | 30,0           |           |
|  | 35,0  | 40,0        | 45,0      | ...            |           |
| AANVULLENDE<br>INFORMATIE VAN<br>PRODUCENT             |   |             |           |                | AANVRAGER |
|  |   |             |           |                | PARAAF    |
|  |   |             |           |                |           |
|  |   |             |           |                |           |

VAN TOEPASSING ZIJN DE WAARDEN DIE GRIJS ZIJN GEARCEERD, VET GEDRUKT IN WITTE LETTERS.